

■ **Описание продукта**

Быстросхватывающий низковязкий упаковочный клей на основе поливинилацетатной дисперсии

■ **Область применения**

- Для формирования и закрытия коробок из бумаги, картона.
- Для изготовления изделий из бумаги и картона навивным способом (картонные гильзы, шпули, патроны).
- Для каширования картона бумагой.

■ **Свойства**

Однокомпонентный клей на основе модифицированной дисперсии поливинилацетата. Благодаря малому времени схватывания быстро фиксирует приклеиваемые материалы, что позволяет использовать его в производстве упаковок. Обладает высокой адгезией к различным сортам бумаги. Практически отсутствует запах.

■ **Технические характеристики**

Показатель концентрации водородных ионов (рН)	4,5-6,0 *	
Вязкость	1000 – 7000 **	мПа*с (Brookfield, 23°C)
Содержание сухого вещества, не менее	42	%
Минимальная температура пленкообразования	+ 12	°С
Средний размер частиц	1 - 3	мкм
Температура стеклования полимера	Около + 18	°С
Морозостойкость	Не морозостойкий	

* При хранении возможно изменение рН в сторону уменьшения.

** Необходимая вязкость по желанию клиента оговаривается при заказе.

■ **Указания к применению**

1. Клей ВИНТЭК У101 сразу готов к применению.
2. Клей ВИНТЭК У101 наносится обычными приспособлениями: сопло, валик, кисть.
3. Оптимальный температурный режим в рабочем помещении: 18-20°C, не работать при температуре ниже 15°C.
4. Расход клея ... 90-150 г/м².
5. Рабочие инструменты очищаются водой.
6. Следует избегать контакта клея с коррозионным железом.
7. ИЗБЕГАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ КЛЕЯ!

■ **Эксплуатационная и экологическая безопасность**

Пожаро-взрыво безопасен. Нетоксичен.

■ **Хранение**

В закрытых емкостях при температуре не ниже + 5 °С в течение 6 месяцев.

■ **Транспортировка**

В полиэтиленовых контейнерах объемом 1м³, емкостях объемом 30дм³, 50дм³ или другой герметичной таре, согласованной с Заказчиком при температуре не ниже +1°C.

Данные, указанные в настоящем описании основываются на нашем современном техническом знании и опыте.

Из-за избытка факторов, которые могут оказывать влияние на переработку и использование наших материалов, эти данные не освобождают перерабатывающие предприятия от собственных испытаний и опытов.

Не следует выводить из наших данных юридически обязательную гарантию определенных свойств или годности для конкретной области применения.

Защитные права и существующие законы должны соблюдаться получателем нашей продукции под собственную ответственность.

ООО «НОРД-СИНТЕЗ»

195027, Санкт-Петербург, Магнитогорская, 51
тел./факс (812) 320-15-71 (многоканальный)
E-mail: sales@nord-sintez.ru
www.nord-sintez.ru

